



Machines à cubes de glace, compacte à partir de la page 11.2



Machines à cubes de glace, modulaire à partir de la page 11.11



Machines à flocons / nuggets / écailles à partir de la page 11.26



Systèmes de stockage et transport de glace à partir de la page 11.31

Machines à glace

Machines à cubes de glace, compactes

11.2



Machines à cônes de glace Manitowoc série SOTTO, autonomes

new

Les machines à glaçons nouvellement conçues produisent dans des conditions particulièrement économiques et exceptionnellement silencieuses des cônes de glace gourmands à la fois transparents, de haute qualité et de forme octogonale.

- Production particulièrement silencieuse
- Évaporateur horizontal robuste avec pulvérisation
- Entièrement encastrable
- Consommation d'énergie et d'eau basse
- Système de nettoyage intégré
- Conforme HACCP
- Ergonomie optimale en trappe de prélèvement avec mécanisme relevable
- Boîtier en acier inoxydable avec insert en ABS
- Nettoyage et utilisation simples
- Stockage intégré
- Les modèles refroidissement à l'eau sont disponibles sur demande



Cubes de glace octogonaux

Largeur 34 mm
Hauteur 33 mm
Poids 20 g

Plus d'infos:

Exigence dureté de l'eau: 4-6° dH
Température ambiante: 10 °C à 43 °C
Réfrigérant: R-134a
Raccordement électrique V/Hz: 230/1/50
Équipement de livraison: Kit d'alimentation en eau, Kit de vidange de l'eau, pelle à glace, pieds réglables en hauteur



Qualité assurée de la glace:

Le système de contrôle automatique garantit une qualité de glace remarquable, même à des températures ambiantes élevées.



Prêt à installer:

Aucune distance minimale ne devant être respectée vers le haut ou sur les côtés, les appareils conviennent de manière idéale au montage encastré ou en soubassement.



Filtre à air extensible:

Le filtre à air latéral extensible protège des peluches, de la poussière et des dépôts de graisse, tout en simplifiant nettement l'entretien et le nettoyage du condenseur.



Pieds réglables en hauteur:

Des pieds réglables en hauteur sont inclus afin de permettre une pose libre à la hauteur désirée.



Augmentation de la production de glace:

Grâce au système de refroidissement entièrement révisé, la production quotidienne de glace est en nette augmentation par rapport aux modèles précédents.



Utilisation simple

Le sélecteur à trois positions (Marche/Arrêt/Nettoyage) permet une utilisation confortable de la machine.

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h*	Capacité réservoir kg	Courant total en A
02G0011010	UG 20 A	450x475x650	22	10	2.3
02G0011015	UG 30 A	450x475x650	31	10	2.8
02G0011020	UG 40 A	550x550x800	45	25	3.0
02G0011025	UG 50 A	550x550x800	57	25	4.0
02G0011030	UG 65 A	700x600x900	65	44	4.5
02G0011035	UG 80 A	700x600x900	85	44	5.5

Voir accessoire page 11.22



Cubes de glace octogonaux

Massifs, transparents comme du cristal et élégants, ces cubes de glace octogonaux uniques lient le gaz carbonique, possèdent une évacuation élevée et mettent en valeur chaque boisson.

new

Machines à cônes de glace Manitowoc série R, autonomes

Les machines à glaçons nouvellement conçues produisent dans des conditions particulièrement économiques et exceptionnellement silencieuses des cônes de glace gourmands à la fois transparents, de haute qualité.

- pour la production des cônes de glace gourmands à la fois transparents
- Évaporateur horizontal robuste avec pulvérisation
- Qualité assurée de la glace même à des températures ambiantes élevées jusqu'à 43°C
- Boîtier en acier inoxydable avec inserts en ABS
- Réservoir intégré
- Encombrement très réduit
- Conforme HACCP
- Le plus haut fiabilité
- Consommation d'énergie basse
- Nettoyage et utilisation simples
- Pied réglables en hauteur
- Entièrement encastrable
- Les modèles refroidissement à l'eau sont disponibles sur demande

Tailles des glaçons optionnelles:

A = 32 x 28 x 31 mm (13 g)

D = 41 x 36 x 41 mm (33 g)

G = 43 x 40 x 44 mm (42 g)

Plus d'infos:

Exigences dureté de l'eau:

4-6° dH

Température ambiante:

10 °C à 43 °C

Réfrigérant:

R-134a

Raccordement électrique V/Hz:

230/1/50

Équipement de livraison:

Kit d'alimentation en eau, Kit de vidange de l'eau, pelle à glace, pieds réglables en hauteur

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h*	Capacité réservoir kg
02G0012010	RD 3316 A	500x580x690	33	16
02G0012025	RD 4216 A	500x580x690	42	16
02G0012040	RD 4625 A	500x580x800	46	25
02G0012050	RA 6540 A	738x600x920	65	40
02G0012055	RD 6540 A	738x600x920	65	40
02G0012065	RA 8055 A	738x600x920	80	40
02G0012070	RD 8055 A	738x600x920	80	40

Voir accessoires page 11.22



RD 8055



Largeur	32 mm	Largeur	41 mm	Largeur	43 mm
Hauteur	28 mm	Hauteur	36 mm	Hauteur	40 mm
Profondeur	31 mm	Profondeur	41 mm	Profondeur	44 mm
Poids	13 g	Poids	33 g	Poids	42 g

Machines à glace

Machines à cubes de glace, compactes

Machines à cubes de glace Manitowoc série QM/Q, autonomes

Les machines à glace performantes de la série QM / Q produisent des cubes de glace transparents destinés à couvrir tous les besoins: petits, moyens ou grands.



Glaçons pleins

Largeur 22 mm
Hauteur 22 mm
Profondeur 22 mm
Poids 11 g



Demi-glaçons

Largeur 9,5 mm
Hauteur 29 mm
Profondeur 22 mm
Poids 6 g

Les évaporateurs verticaux robustes avec dégivrage par gaz chaud sont très faciles à entretenir.



Les filtres à air sont accessibles librement et peuvent être retirés en toute simplicité afin de faciliter le nettoyage.



Naturels et efficaces



Les machines à cubes de glace sélectionnées fonctionnent avec le réfrigérant R290, respectueux de l'environnement et permettent de réaliser des économies d'énergie pouvant aller jusqu'à 30%.

Le propane est un gaz naturel qui ne possède aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et aucun potentiel de gaz à effet de serre très limité.



Structure ergonomique

Trappe de prélèvement avec mécanisme relevable pour une vision et un prélèvement des glaçons confortables.



Facilement accessible

Les châssis en acier inox haut de gamme sont particulièrement faciles à nettoyer.



Guardian® Hygiene Pack

Ce système de désinfection prêt à l'emploi, hygiénique et conforme HACCP permet de prolonger sensiblement la durée de vie de la machine.



Entièrement encastrable

Grâce à leur entrée et à leur sortie d'air sur le devant, les machines peuvent être entièrement encastrées.



AlphaSan®

Le traitement de surface antimicrobien AlphaSan® protège naturellement et de manière sûre votre machine contre les bactéries, champignons, moisissures et autres micro-organismes.



Utilisation simple

Le sélecteur à trois positions (Marche/Arrêt/Nettoyage) permet une utilisation confortable de la machine.

Les avantages

- Entièrement encastrable
- Production performante
- Trois tailles de glaçons au choix
- Fiabilité maximale
- Nettoyage et utilisation simples
- Refroidissement à l'air ou à l'eau au choix
- Commande électronique
- Châssis en acier inoxydable avec applications ABS
- Modèles disponibles avec R290

Garantie

Machine: 3 ans (pièces et main d'œuvre)
Évaporateur: 3 ans (pièces et main d'œuvre)
Compresseur QM: 3 ans (pièces et main d'œuvre)
Compresseur Q: 5 ans (pièces) – 3 ans (main d'œuvre)

Filtre à eau

Afin d'améliorer la qualité de la glace et d'augmenter la durée de vie de la machine, nous recommandons l'utilisation d'un système de filtre à eau automatique.



Machine compacte avec réservoir de stockage incorporé

Série QM, encastrable
Réfrigérant R-134a

Les machines à cubes de glace performantes de la série QM 45 produisent des cubes de glace pleins transparents destinés à couvrir les petits besoins.

- Trappe de prélèvement avec mécanisme relevable pour une vision et un prélèvement des glaçons confortables
- Filtre à air facilement accessible pour un nettoyage simple
- Entièrement encastrable
- Sélecteur à trois positions (Marche/Arrêt/Nettoyage)
- Revêtement de surface antimicrobien AlphaSan
- Système de désinfection Guardian Hygiene Pack

Tailles des glaçons:

D = Dice glaçons pleins 22 x 22 x 22 mm

Exigences:

Dureté de l'eau: 6-9°dH / 9-12° fH
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM
Diamètre écoulement: 22mm

Données de capacité pour:

Température de l'eau: max. +10°C
Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h	Capacité réservoir kg	Puissance nominale Watt
02G0101015	QM 45 A	500x567x790 (+152)	43	14	513

Voir accessoires page 11.22



Cubes de glace

Cubes de glace transparents et massifs. L'importante largeur des machines permet de produire de manière rapide et économique des quantités variables de cubes de glace, et au besoin de piler la glace grâce à un pileur.



Machine compacte avec réservoir de stockage incorporé, Série Q, encastrable Réfrigérant propane R290

green

Les machines à cubes de glace performantes de la série QM 45 produisent des demi-cubes de glace transparents destinés à couvrir les besoins moyens. Elles fonctionnent avec le réfrigérant R290, respectueux de l'environnement et permettant de réaliser des économies d'énergie pouvant aller jusqu'à 30%.

- Réfrigérant R290 respectueux de l'environnement et consommant peu d'énergie
- Trappe de prélèvement avec mécanisme relevable pour une vision et un prélèvement des glaçons confortables
- Filtre à air facilement accessible pour un nettoyage simple
- Entièrement encastrable
- Sélecteur à trois positions (Marche/Arrêt/Nettoyage)
- Revêtement de surface antimicrobien AlphaSan

Condenseur refroidi à l'air

Tailles des glaçons:

Y = Half-Dice (demi-cubes) 9,5 x 29 x 22 mm

La machine peut être utilisée sans pieds. La hauteur extérieure est indiquée sans les pieds (hauteur avec les pieds 978 mm).

Exigences:

Dureté de l'eau: 6-9°dH / 9-12° fH
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM
Diamètre écoulement: 22 mm

Données de capacité pour:

Température de l'eau: max. +10 °C
Température ambiante: max. +21 °C

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h	Capacité réservoir kg	Poids kg
02G0103027	QYP 214 A	660x673x826 (+152)	100	38	71
02G0104027	QYP 274 A	762x715x826 (+152)	130	46	94

Voir accessoires page 11.22



Cubes de glace – demi-cubes Y

Demi-cubes de glace transparents et massifs.



NEO™

La dernière génération de machines à cubes de glace

NEO™ signifie nouveau. Entièrement nouveau. Car NEO™ a été conçu pour un nouveau type de glace.

Les appareils sous comptoir avec réservoir intégré présentent des performances, une intelligence de l'appareil, une fiabilité et un confort d'utilisation inégales. Optimale, pour les restaurants, bars, cafés, coffee shops, enceintes sportives, bureaux, applications médicales et épicerie fines, la série NEO™ met à disposition des solutions intelligentes quel que soit le contexte d'utilisation.

De nouvelles performances

Grâce à leurs performances de production améliorées, les appareils de la série NEO™ innovent dans le domaine des machines à glace encastrables. Ils produisent en effet jusqu'à 18 kg* de glace supplémentaires par rapport aux modèles précédents pour le même encombrement. La série NEO™ est également ce qui se fait de mieux en matière d'efficacité énergétique. Avec 10% d'économie d'énergie et 22% d'économie d'eau, elle remplit les standards Energy Star® et dépasse les modèles qualifiés Energy Star® précédemment.

Pour que cette efficacité puisse être exploitée de manière optimale, la série NEO™ se distingue également par sa fiabilité et sa durée de vie. Un châssis robuste, un évaporateur vertical éprouvé et une construction modulaire réfléchie permettent un entretien rapide et une maintenance simple.



La trappe de prélèvement avec mécanisme relevable peut être ouverte avec une seule main et permet une bonne vision et un prélèvement de la glace confortable.

Best in Class

Manitowoc est connue pour ses machines à glace fiables et haut de gamme, équipées d'évaporateurs verticaux éprouvés développés directement par Manitowoc.



La fonction Pause

permet de produire de la glace en fonction des besoins réels et économise de l'énergie en dehors des heures d'ouvertures des établissements ou durant les périodes de faible affluence.

Machines à glace

Machines à cubes de glace, compactes



Une nouvelle intelligence des appareils

Les icônes présentes à l'écran sont très parlantes et vous permettent de vous y retrouver quelle que soit la langue que vous parlez. Les affichages Marche, Pause, Nettoyage, Niveau du réservoir et Entretien fournissent en un coup d'œil les principales informations concernant l'appareil.

Les affichages clairs et bien lisibles avec lampes LED à longue durée de vie proposent une visibilité optimale sur la face avant inclinée du réservoir et peuvent être utilisés sans avoir à se baisser.



Une convivialité de maintenance optimale

Un entretien de qualité permet une utilisation optimale.

Là encore, la série NEO innove: le réservoir amovible permet de réaliser les travaux de maintenance et d'entretien sans avoir à déplacer l'ensemble de la machine. La construction réfléchie, modulaire simplifie et accélère les travaux de réparation, et permet ainsi par la même occasion de réduire les coûts et les durées de panne.



Un confort d'utilisation inégalé

Grâce à leur réservoir amovible et à leur hauteur réduite, les machines à glaçons NEO peuvent être montées quasiment partout. Ainsi, elles ne sont pas seulement innovantes en termes de performance et d'intelligence des appareils, mais également dans les domaines du nettoyage, de l'hygiène, de l'ergonomie et de la convivialité d'utilisation.

Grâce à ses bords arrondis dans le compartiment intérieur et au retrait possible des principaux composants, la partie en contact avec la nourriture peut être nettoyée en toute simplicité.

L'utilisation de vis manuelles permet de démonter facilement les pièces en vue de leur nettoyage sans qu'aucun outil ne soit nécessaire. Les côtés extérieurs de l'appareil peuvent être nettoyés facilement et sont pourvus d'un revêtement anti-traces.

La nouvelle pelle à glace contribue à une prise en main confortable. Placée au choix dans le support droit ou gauche du réservoir, elle peut être saisie à tout moment et permet un prélèvement rapide et hygiénique de la glace.

Machines à glace

Machines à cubes de glace, compactes

11.9



Le réservoir pouvant être retiré par l'avant permet un entretien et une maintenance particulièrement conviviales et simplifie l'accès à l'unité de réfrigération sans avoir à déplacer la machine.

La grande ouverture en biais du réservoir offre une meilleure vue sur la glace et facilite son prélèvement. Grâce à la forme inclinée du réservoir, la glace peut être retirée de manière confortable.



La pelle à glace ergonomique peut être rangée à droite ou à gauche du réservoir.

Le filtre Pop-out qui assure une protection contre la graisse, la poussière et les peluches peut être démonté sans outil et nettoyé en toute simplicité dans le lave-vaisselle.



Les pièces en plastique avec traitement AlphaSan® ont un effet anti-bactérien, les angles arrondis permettent un nettoyage simple et rapide.

Le système hygiénique par UV LuminIce® (en option) lutte de manière efficace contre les bactéries et les moisissures.

Tailles de glaçons disponibles:



Glaçons pleins
22 × 22 × 22 mm



Demi-glaçons
9,5 × 29 × 22 mm



Gros glaçons*
29 × 29 × 22 mm

** Disponible uniquement
pour les modèles
sélectionnés*

Machines à glace

Machines à cubes de glace, compactes

11.10



Machines à cubes de glace Manitowoc série NEO, autonomes

Machine compacte avec réservoir de stockage incorporé, encastrable
Réfrigérant R404A

Les machines à glace encastrables de la série NEO™ permettent d'économiser jusqu'à 10% d'énergie et 22% d'eau. Elles présentent en outre une capacité, une intelligence de l'appareil, un confort d'utilisation et une convivialité de maintenance inégalés.

- Des icônes parlantes pour une utilisation simple et des informations claires
- Une fonction de pause intelligente permettant d'économiser de l'énergie et de l'eau
- Un réservoir pouvant être retiré pour une maintenance simple et rapide
- Un prélèvement simple des glaçons grâce à une grosse trappe avec mécanisme relevable
- Un démontage des pièces à nettoyer sans outil pour faciliter le nettoyage
- Pour une hygiène optimale: revêtement AlphaSan®

Tailles des glaçons:

R = Regular	29 x 29 x 22 mm
D = Dice	22 x 22 x 22 mm
Y = Half-Dice	9.5 x 29 x 22 mm

La machine peut être utilisée sans pieds. La hauteur extérieure est indiquée sans les pieds (hauteur avec les pieds 978 mm).

Exigences:

Dureté de l'eau:	6-9°dH / 9-12° fH
Raccord hydraulique:	3/4 Pouces
Conductibilité:	min. 30uS, 30PPM
Diamètre écoulement:	22mm

Données de capacité pour:

Température de l'eau:	max. +10°C
Température ambiante:	max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h	Capacité réservoir kg
02G0104105	UR 140 A	660x711x826 (+152)	54	36
02G0104110	UD 140 A	660x711x826 (+152)	55	36
02G0104120	UY 140 A	660x711x826 (+152)	55	36

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h	Capacité réservoir kg
02G0104210	UD 190 A	660x711x826 (+152)	79	36
02G0104215	UY 190 A	660x711x826 (+152)	79	36

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h	Capacité réservoir kg
02G0104305	UR 240 A	660x711x826 (+152)	84	36
02G0104310	UD 240 A	660x711x826 (+152)	87	36
02G0104311	UD 240 W	660x711x826 (+152)	87	36
02G0104320	UY 240 A	660x711x826 (+152)	82	36
02G0104320	UY 240 W	660x711x826 (+152)	82	36

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h	Capacité réservoir kg
02G0104405	UR 310 A	762x711x826 (+152)	120	45
02G0104410	UD 310 A	762x711x826 (+152)	132	45
02G0104420	UY 310 A	762x711x826 (+152)	135	45

Voir accessoires page 11.22

Machines à glace

Machines à cubes de glace, modulaires

11.11

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo, modulaires

La série Indigo propose un large choix de machines à cubes de glace innovantes, fiables et conviviales pour répondre aux différents besoins.



Demi-glaçons

Largeur	9,5 mm
Hauteur	29 mm
Profondeur	22 mm
Poids	6 g



Glaçons pleins

Largeur	22 mm
Hauteur	22 mm
Profondeur	22 mm
Poids	11 g



Gros glaçons

Largeur	29 mm
Hauteur	29 mm
Profondeur	22 mm
Poids	18 g

Naturels et efficaces



Les machines à cubes de glace sélectionnées fonctionnent avec le réfrigérant R290, respectueux de l'environnement et permettant de réaliser des économies d'énergie pouvant aller jusqu'à 30%. Le propane est un gaz naturel qui ne possède aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et un potentiel de gaz à effet de serre très limité.

Technologie à distance



Les appareils à distance fonctionnent avec un condenseur externe. Cela permet d'empêcher la dissipation de chaleur au niveau de l'appareil et réduit la charge thermique sur le lieu d'utilisation.



Système de diagnostic intelligent

Les données de fonctionnement sont enregistrées et évaluées, ce qui permet de réduire la recherche de panne ainsi que les coûts d'entretien.



Assurance qualité

La mesure acoustique de l'épaisseur du pontage des glaçons («Ice-Sensing») empêche les erreurs de mesure occasionnées par les dépôts calcaires.



Ecran EasyRead™

L'écran parfaitement lisible (9 langues au choix) affiche en permanence l'état de fonctionnement et les messages de maintenance.



Système hygiénique par UV

Le système de désinfection par UV LuminIce permet de réduire considérablement la présence de germes et d'empêcher la formation de dépôts (disponible en option).



Gestion de l'énergie

L'option de production de glace programmable permet de produire de la glace en fonction des besoins et aux heures à bas coûts.



Entretien et maintenance

La fonction de diagnostic intégrée et le programme de diagnostic d'entretien facilitent les travaux de maintenance et d'entretien.

Les avantages

- Des travaux d'entretien et de maintenance réduits
- Un écran EasyRead™ présentant une lisibilité optimale
- Un design d'appareil facilitant le nettoyage
- Des durées et coûts de nettoyage réduits
- Une qualité de la glace toujours élevée
- Une production programmable de manière détaillée
- Une consommation d'énergie et d'eau réduite
- Un contrôle optimal des coûts
- Un nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés
- Modèles disponibles avec R290

Garantie

Machine:	3 ans (Pièces et main d'œuvre)
Evaporateur:	3 ans (Pièces et main d'œuvre)
Compresseur:	5 ans (Pièces) – 3 ans (Main d'œuvre)

Filtre à eau

Afin d'améliorer la qualité de la glace et d'augmenter la durée de vie de la machine, nous recommandons l'utilisation d'un système de filtre à eau automatique.

Machines à glace

Machines à cubes de glace, modulaires

11.12



Machine I-300 sur réservoir B-400

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo 300, autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins d'excellente qualité.

- Grand écran EasyRead
- Concept de sécurité intégré
- Production programmable de manière détaillée
- Facilité d'entretien et de maintenance
- Certifiée Energy Star (modules refroidis à l'air)
- Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés
- Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A

A = refroidi à l'air

Tailles des glaçons:

D = Dice 22 x 22 x 22 mm
Y = Half-Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Réservoir de stockage combiné

B 170 (68 kg) / B 400 (132 kg) / B 570 (195 kg)

Exigences:

Dureté de l'eau: 6-9°dH / 9-12° fH
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM
Diamètre écoulement: 22mm

Données de capacité pour:

Température de l'eau: max. +10°C
Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h
02G0122015	ID 302 A	762x623x419	141
02G0122025	IY 304 A	762x623x419	141

Voir accessoires page 11.22



Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo 322, autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins d'excellente qualité.

- Grand écran EasyRead
- Concept de sécurité intégré
- Production programmable de manière détaillée
- Facilité d'entretien et de maintenance
- Certifiée Energy Star (modules refroidis à l'air)
- Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés
- Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A (propane R290 pour le modèle IYP 324 A)

A = refroidi à l'air

Tailles des glaçons:

R = Regular	29 × 29 × 22 mm
D = Dice	22 × 22 × 22 mm
Y = Half-Dice	9.5 × 29 × 22 mm

Réservoir de stockage combiné

B 320 (95 kg) / B 420 (141 kg)

Réservoir de stockage combiné

B 570 (195 kg) avec adaptateur K00365

Exigences:

Dureté de l'eau:	6-9° dH / 9-12° fH
Raccord hydraulique:	3/4 Pouces
Conductibilité:	min. 30uS, 30PPM
Diamètre écoulement:	22mm

Données de capacité pour:

Température de l'eau:	max. +10°C
Température ambiante:	max. +21°C

green

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h
02G0124015	ID 322 A	559x623x546	152
02G0124025	IY 324 A	559x623x546	159
02G0124027	IYP 324 A	559x623x546	150

Voir accessoires page 11.22



Machine I-450 sur réservoir B-400

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo 450, autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins d'excellente qualité.

- Grand écran EasyRead
- Concept de sécurité intégré
- Production programmable de manière détaillée
- Facilité d'entretien et de maintenance
- Certifiée Energy Star (modules refroidis à l'air)
- Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés
- Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A

A = refroidi à l'air / W = refroidi à l'eau

Tailles des glaçons:

D = Dice 22 x 22 x 22 mm
Y = Half-Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Réservoir de stockage combiné

B 170 (68 kg) / B 400 (132 kg) / B 570 (195 kg)

Exigences:

Dureté de l'eau: 6-9°dH / 9-12° fH
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM
Diamètre écoulement: 22mm

Données de capacité pour:

Température de l'eau: max. +10°C
Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h
02G0131015	ID 452 A	762x623x546	191
02G0131020	ID 453 W	762x623x546	195
02G0131025	IY 454 A	762x623x546	204

Voir accessoires page 11.22



Machine I-500 sur réservoir B-570

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo 500, autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins d'excellente qualité.

- Grand écran EasyRead
- Concept de sécurité intégré
- Production programmable de manière détaillée
- Facilité d'entretien et de maintenance
- Certifiée Energy Star (modules refroidis à l'air)
- Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés
- Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A (propane R290 pour le modèle IYP 504 A)

A = refroidi à l'air

Tailles des glaçons:

R = Regular	29 × 29 × 22 mm
D = Dice	22 × 22 × 22 mm
Y = Half-Dice	9.5 × 29 × 22 mm

Réservoir de stockage combiné

B 170 (68kg) / B 400 (132 kg) / B 570 (195 kg)

Autres combinaisons possibles:

B 970 (323 kg) avec adaptateur K00369

Exigences:

Dureté de l'eau:	6-9°dH / 9-12° fH
Raccord hydraulique:	3/4 Pouces
Conductibilité:	min. 30uS, 30PPM
Diamètre écoulement:	22mm

Données de capacité pour:

Température de l'eau:	max. +10°C
Température ambiante:	max. +21°C



Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h
02G0133005	IR 500 A	762x623x546	227
02G0133015	ID 502 A	762x623x546	240
02G0133025	IY 504 A	762x623x546	254
02G0133027	IYP 504 A	762x623x546	254

Voir accessoires page 11.22



Maschine I-522 sur réservoir B-320

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo 522, autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins d'excellente qualité.

- Grand écran EasyRead
- Concept de sécurité intégré
- Production programmable de manière détaillée
- Facilité d'entretien et de maintenance
- Certifiée Energy Star (modules refroidis à l'air)
- Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés
- Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A

A = refroidi à l'air / W = refroidi à l'eau

Tailles des glaçons:

R = Regular	29 × 29 × 22 mm
D = Dice	22 × 22 × 22 mm
Y = Half-Dice	9.5 × 29 × 22 mm

Réservoir de stockage combiné

B 320 (95 kg) / B 420 (141 kg)

Autres combinaisons possibles:

B 570 (195 kg) avec adaptateur K00365

Exigences:

Dureté de l'eau:	6-9°dH / 9-12° fH
Raccord hydraulique:	3/4 Pouces
Conductibilité:	min. 30uS, 30PPM
Diamètre écoulement:	22mm

Données de capacité pour:

Température de l'eau:	max. +10°C
Température ambiante:	max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h
02G0134005	IR 520 A	559x623x546	181
02G0134015	ID 522 A	559x623x546	207
02G0134020	ID 523 W	559x623x546	201
02G0134025	IY 524 A	559x623x546	211
02G0134030	IY 525 W	559x623x546	209

Voir accessoires page 11.22

Nous vous conseillons un entretien régulier par nos techniciens frigoristes spécialisés.



Maschine I-606 sur réservoir B-570

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo 606, autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins d'excellente qualité.

- Grand écran EasyRead
- Concept de sécurité intégré
- Production programmable de manière détaillée
- Facilité d'entretien et de maintenance
- Certifiée Energy Star (modules refroidis à l'air)
- Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés
- Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A

Désignation des modèles:

A = refroidi à l'air

W = refroidi à l'eau

Tailles des glaçons:

D = Dice 22 x 22 x 22 mm

Y = Half-Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Réservoir de stockage combiné

B 170 (68kg) / B 400 (132 kg) / B 570 (195 kg)

Autres combinaisons possibles:

B 970 (323 kg) avec adaptateur K00370

Exigences:

Dureté de l'eau: 6-9°dH / 9-12° fH

Raccord hydraulique: 3/4 Pouces

Conductibilité: min. 30uS, 30PPM

Diamètre écoulement: 22mm

Données de capacité pour:

Température de l'eau: max. +10°C

Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h
02G0136015	ID 606 A	762x623x546	287
02G0136025	IY 606 A	762x623x546	288
02G0136030	IY 606 W	762x623x546	318

Voir accessoires page 11.22

Concernant la qualité de l'eau dans votre région, laissez-vous conseiller par notre personnel qualifié.



Maschine I-906 sur réservoir B-570

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo 906, autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins d'excellente qualité.

- Grand écran EasyRead
- Concept de sécurité intégré
- Production programmable de manière détaillée
- Facilité d'entretien et de maintenance
- Certifiée Energy Star (modules refroidis à l'air)
- Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés
- Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A

Désignation des modèles:

A = refroidi à l'air
W = refroidi à l'eau

Tailles des glaçons:

D = Dice 22 x 22 x 22 mm
Y = Half-Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Réservoir de stockage combiné

B 400 (132 kg) / B 570 (195 kg)

Autres combinaisons possibles:

B 970 (323 kg) avec adaptateur K00370

Exigences:

Dureté de l'eau: 6-9°dH / 9-12° fH
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM
Diamètre écoulement: 22mm

Données de capacité pour:

Température de l'eau: max. +10°C
Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h
02G0140005	IR 906 A	762x623x673	362
02G0140015	ID 906 A	762x623x673	396
02G0140020	ID 906 W	762x623x673	381
02G0140025	IY 906 A	762x623x673	409

Voir accessoires page 11.22

Nous vous conseillons un entretien régulier par nos techniciens frigoristes spécialisés.



Maschine I-1106 sur réservoir B-570

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo 1106, autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins d'excellente qualité.

- Grand écran EasyRead
- Concept de sécurité intégré
- Production programmable de manière détaillée
- Facilité d'entretien et de maintenance
- Certifiée Energy Star (modules refroidis à l'air)
- Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés
- Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A

Désignation des modèles:

A = refroidi à l'air

N = pour raccordement à condenseur externe

Tailles des glaçons:

D = Dice 22 x 22 x 22 mm

Y = Half-Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Réservoir de stockage combiné

B 400 (132 kg) / B 570 (195 kg)

Autres combinaisons possibles:

B 970 (323 kg) avec adaptateur K00370

Exigences:

Dureté de l'eau: 6-9°dH / 9-12° fH

Raccord hydraulique: 3/4 Pouces

Conductibilité: min. 30uS, 30PPM

Diamètre écoulement: 22mm

Données de capacité pour:

Température de l'eau: max. +10°C

Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h	Réservoir de stockage recommandée
02G0142505	ID 1106 A	762x622x749	497	B-570 (195 kg) / B-970 (323 kg)
02G0142510	IY 1106 A	762x622x749	523	B-570 (195 kg) / B-970 (323 kg)
02G0142515	IY 1196 N	762x622x749	523	B-570 (195 kg) / B-970 (323 kg)

Voir accessoires page 11.22

Nous vous conseillons un entretien régulier par nos techniciens frigoristes spécialisés.



Maschine I-1406 sur réservoir B-970

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo 1406, autonomes sans réservoir

new

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins d'excellente qualité.

- Grand écran EasyRead
- Concept de sécurité intégré
- Production programmable de manière détaillée
- Facilité d'entretien et de maintenance
- Certifiée Energy Star (modules refroidis à l'air)
- Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés
- Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A

Désignation de modèle:

A = refroidi à l'air

Tailles des glaçons:

D = Dice 22 x 22 x 22 mm
Y = Half-Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Réservoir de stockage combiné

B 970 (323 kg)

Exigences:

Dureté de l'eau: 6-9°dH / 9-12° fH
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM
Diamètre écoulement: 22mm

Données de capacité pour:

Température de l'eau: max. +10°C
Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h	Réservoir de stockage recommandée
02G0145505	ID 1406 A	1219x622x749	709	B-970 (323 kg)

Voir accessoires page 11.22

Concernant la qualité de l'eau
dans votre région, laissez-vous conseiller
par notre personnel qualifié.



Maschine I-1800 sur réservoir B-970

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo 1800, autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins d'excellente qualité.

- Grand écran EasyRead
- Concept de sécurité intégré
- Production programmable de manière détaillée
- Facilité d'entretien et de maintenance
- Certifiée Energy Star (modules refroidis à l'air)
- Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés
- Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A

Désignation des modèles:

A = refroidi à l'air

W = refroidi à l'eau

N = pour raccordement à condenseur externe

Tailles des glaçons:

D = Dice

22 x 22 x 22 mm

Y = Half-Dice

9.5 x 29 x 22 mm

Réservoir de stockage combiné

B 970 (323 kg)

Exigences:

Dureté de l'eau:

6-9°dH / 9-12° fH

Raccord hydraulique:

3/4 Pouces

Conductibilité:

min. 30uS, 30PPM

Diamètre écoulement:

22mm

Données de capacité pour:

Température de l'eau:

max. +10°C

Température ambiante:

max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h
02G0148005	IR 1800 A	1219x623x673	814
02G0148015	ID 1802 A	1219x623x673	836
02G0148025	IY 1804 A	1219x623x673	845
02G0148030	IY 1805 W	1219x623x673	814
02G0148040	ID 1892 N	1219x623x673	807

Voir accessoires page 11.22

Nous vous conseillons un entretien régulier par nos techniciens frigoristes spécialisés.

Machines à glace

Machines à cubes de glace, modulaires

11.22

Condenseur externe, refroidi à l'air, pour série Indigo

Article n°	Désignation
02G0156034	JC-0995 Condensateur-externe, refroidi à l'air, pour série Indigo 906 et 1106
02G0156035	JC-1395 Condensateur-externe, refroidi à l'air, pour série Indigo 1406 et 1800
02G0156205	RT-20-R404A, Tubes pour remote machines à cubes de glace pour la série Indigo 1106 (préremplis), Longueur = 6 m
02G0156210	RT-35-R404A, Tubes pour remote machines à cubes de glace pour la série 1106 (préremplis), Longueur = 10 m
02G0156215	RT-50-R404A, Tubes pour remote machines à cubes de glace pour la série 1106 (préremplis), Longueur = 15 m
02G0156220	RL-20-R404A, Tubes pour remote machines à cubes de glace pour la série 1800 (préremplis), Longueur = 6 m
02G0156225	RL-35-R404A, Tubes pour remote machines à cubes de glace pour la série 1800 (préremplis), Longueur = 10 m
02G0156230	RL-50-R404A, Tubes pour remote machines à cubes de glace pour la série 1800 (préremplis), Longueur = 15 m
02G0156235	K-00129, Remote kit de connexion pour Non-Manitowoc tubes Indigo machines à cubes de glace
02G0156240	K-00379, Sortie d'air supérieur (kit) pour remote machines à cubes de glace de la série Indigo 450 / 500 / 606
02G0156245	K-00438, Sortie d'air supérieur (kit) pour remote machines à cubes de glace de la série Indigo 320 / 520
02G0156250	K-00439, Sortie d'air supérieur (kit) pour remote machines à cubes de glace de la série Indigo 906
02G0156255	K-00449, Sortie d'air supérieur (kit) pour remote machines à cubes de glace de la série Indigo 1106 / 1200

Accessoires pour machines à glace Manitowoc

Article n°	Désignation
02G0156154	K-00365 - 55,9 cm (Indigo / RNS / RFS) sur 76,2 cm B-stockage et S-distributeur
02G0156155	K-00368 - 55,9 cm (Indigo / RNS / RFS) sur B-970 stockage
02G0156160	K-00370 - 55,9 cm (Indigo / RFS) sur B-970 stockage, aucune limite de poids
02G0156157	K-00369 - 55,9 cm (mach. à cubes de glace Indigo) à B-970 stockage, poids max. 81.6 kg (seul. mod. Indigo 300 / 450 / 500)
02G0156165	K-00347 - Défecteur de glace pour 76,2 cm machines à cubes de glace Indigo à F- ou Non-Manitowoc stockage
02G0156170	K-00349 - Défecteur de glace pour 121,9 cm machines à cubes de glace Indigo à F- ou Non-Manitowoc stockage
02G0156173	K-00404 - Adaptateur 640 mm pour série RF
02G0156173	K-00405 - Adaptateur 1219 mm pour série RF
02G0156175	K-483048 - Adaptateur pour 762 et 1219 mm série Indigo à F 1300
02G0156180	K-482500 - Adaptateur pour 640 mm série RF à F 1300
02G0156185	K-603048 - Adaptateur pour 762 et 1219 mm série Indigo à F 1650
02G0156190	K-602500 - Adaptateur pour 640 mm série RF à F 1325 et F 1650
02G0156195	K-603030 - Adaptateur pour deux 762 mm mach. Indigo adjacente à F 1325 et F 1650 (seul. remote ou mach. refroidie à eau)
02G0156010	Distributeur pour des sacs en plastique, avec adaptateur pour réservoir de stockage série B, incl. 250 sacs en plastique et fermetures, exécution en acier inoxydable
02G0156015	Sacs en plastique et fermetures pour Ice Bagger (1000 pces.)
02G0156069	Rôle acier inox réglables en hauteur, hauteur 194 - 219 mm, 2 avec frein / 2 sans freins (ne convient pas pour: machines empilées, distributeurs, série QM et RF)
02G0156070	Roulettes (hauteur 640 mm) pour série Sotto, Q (non QM) et réservoir de stockage B-170, sans freins
02G0156071	Roulettes (hauteur 640 mm) pour série Sotto, Q (non QM) et réservoir de stockage B-170, 2 rl. avec freins / 2 rl. sans freins
02G0156075	Pieds de bride en acier inox réglables en hauteur (hauteur 152 mm), pour réservoir de stockage série B
02G0156076	Pieds en acier inox réglables en hauteur (hauteur 152 mm), standard à réservoir de stockage série B
02G0156077	Kit de pieds pour machines Sotto et machines à nuggets de glace RNS 12 / 20
02G0156090	Pieds en acier inox réglables en hauteur H305 mm, hauteur réglable, pour réservoir de stockage B-170 / B-400 (ne convient pas pour: 559 mm largeur machines à glace, machines empilées, distributeurs, série QM)
02G0156095	Pieds en acier inox réglables en hauteur (hauteur 152 mm), sécurisé
02G0156100	Pieds gris réglables en hauteur (hauteur 152 mm), pour machines à glace NEO
02G0156105	Pieds en acier inox, réglables (hauteur 117 mm)
02G0156106	Pieds en QM 45 (hauteur 102 mm), noir
02G0156107	Pieds en QM 45 (pieds nivellement 13 - 32 mm)
02G0157020	Produit nettoyant (bouteille 473 ml)
02G0157025	Produit désinfectant (bouteille 473 ml)
02G0157030	Pelle à glace (950 ml)
02G0157035	LuminIce UV Système d'hygiène
02G0157055	Pelle à glace (2500 ml)



ID 1874 C

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo QuietCube, pour la connexion à une unité de refroidissement externe, sans réservoir

new

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins d'excellente qualité.

- Grand écran EasyRead
- Concept de sécurité intégré
- Production programmable de manière détaillée
- Facilité d'entretien et de maintenance
- Certifiée Energy Star (modules refroidis à l'air)
- Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés
- Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A

Tailles des glaçons:

D = Dice	22 × 22 × 22 mm
Y = Half-Dice	9.5 × 29 × 22 mm

Réservoir de stockage combiné

B 400 (132 kg) / B 570 (195 kg) / B 970 (323 kg) avec adaptateur K00385

Exigences:

Dureté de l'eau:	6-9° dH / 9-12° fH
Raccord hydraulique:	3/4 Pouces
Conductibilité:	min. 30uS, 30PPM
Diamètre écoulement:	22mm

Données de capacité pour:

Température de l'eau:	max. +10°C
Température ambiante:	max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures L×P×H mm	Capacité kg / 24 h	Réservoir de stockage recommandée
02G0151005	IY 686 C	762×622×546	264	B-400 (132 kg) / B-570 (195 kg)
02G0151020	IY 976 C	762×622×673	355	B-570 (195 kg)
02G0151030	ID 1874 C	762×622×749	778	B-970 (323 kg) + K-00385

iCVD Agrégats de froid à série Manitowoc Indigo QuietCube, refroidi à air

Article n°	Désignation
02G0152005	iCVD 696 Agrégats de froid, à série Indigo 866 C
02G0152010	iCVD 996 Agrégats de froid, à série Indigo 976 C
02G0152015	iCVD 1895 Agrégats de froid, à série Indigo 1870 C
02G0152020	RC-26, Tubes pour le compresseur de condenseur à distance unité iCVD 696 / 996 (non apprêté), Longueur = 6 m
02G0152025	RC-36, Tubes pour le compresseur de condenseur à distance unité iCVD 696 / 996 (non apprêté), Longueur = 9 m
02G0152030	RC-56, Tubes pour le compresseur de condenseur à distance unité iCVD 696 / 996 (non apprêté), Longueur = 15 m
02G0152035	RC-25, Tubes pour le compresseur de condenseur à distance unité iCVD 1895 (non apprêté), Longueur = 6 m
02G0152040	RC-35, Tubes pour le compresseur de condenseur à distance unité iCVD 1895 (non apprêté), Longueur = 9 m
02G0152045	RC-55, Tubes pour le compresseur de condenseur à distance unité iCVD 1895 (non apprêté), Longueur = 15 m
02G0152050	K-00435, Kit de connexion par câble pour Indigo QuietCube, Longueur = 12 m (inclus dans tous les kits de tuyaux RC)



B 170



B 320



B 400



B 420



B 570



B 970

Réservoir de stockage encastrable Manitowoc série B pour les machines à glace modulaires

La série B propose un réservoir haut de gamme, robuste et hygiénique pour différentes applications, et une capacité de stockage comprise entre 68 et 642 kg.

- Les modèles peuvent être combinés avec plusieurs machines et permettent un nettoyage particulièrement simple, également avec des nettoyeurs chlorés.
- La grosse trappe de prélèvement avec dispositif d'arrêt permet une utilisation et un prélèvement simples des glaçons.
- Il possède des supports pratiques pour la pelle à glace, des cellules de stockage en polyéthylène avec angles arrondis à l'intérieur ainsi que des protections au niveau des arêtes et des protections contre les chocs.

Équipement standard:

- Pieds réglables en hauteur
- Pelle à glace

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Matériau extérieur	Capacité réservoir kg
02G0200010	B 320	559x863x966	Acier chromé	95
02G0200015	B 400	762x863x966	Acier chromé	132
02G0200020	B 420	559x863x1270	Acier chromé	141
02G0200025	B 570	762x863x1270	Acier chromé	195
02G0200030	B 970	1219x863x1270	Acier chromé	323

Accessoires pour réservoir de stockage Manitowoc série B

Article n°	Désignation
02G0200105	Contrôle du niveau de stockage électronique, longueur 559 mm, pour le récipient B-320 / B-400
02G0200110	Contrôle du niveau de stockage électronique, longueur 838 mm, pour le récipient B-420 / B-570 / B-970

Machines à glace

Stockage / Distributeur / Broyeur à glace

11.25



F 1300

**Stockage encastrable Manitowoc Serie F,
pour machines à glace modulaires**

new

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures L×P×H mm	Capacité réservoir kg	Poids kg
02G0203010	F 1300	1219×787×1613	599	132
02G0203025	F 1650	1524×787×1613	753	148



SPA 160

**Distributeur de glaçons Manitowoc série SPA,
pour machines à cubes de glace série Indigo**

new

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures L×P×H mm	Capacité réservoir kg	Machines à glace approprié
02G0301025	SPA 160	559×787×1220 (+152)	54	Indigo 322 / 522
02G0301040	SPA 310	762×813×1385 (+152)	82	série Indigo sauf 1406 / 1800



**Broyeur à glace Manitowoc série MA-ICM,
pour machines Indigo avec 762 mm largeur**

new

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures L×P×H mm	Capacité kg / 24h	Puissance nominale Watt
02G0740005	MA-ICM	762×623×490	147-481	400

Machines à glace

Machine à flocons de neige

11.26


Machine à flocons de neige Manitowoc série RF/RFS, autonome

Les machines à flocons de neige performantes permettent de produire différentes quantités de flocons de neige compacts granulaires de manière très rapide et à moindres coûts.



Production

La glace en flocons est fabriquée, compressée puis cassée dans un évaporateur vertical comportant un système à hélice.



Encastrable:

Grâce au flux d'air avant et arrière, aucune place supplémentaire n'est nécessaire sur les côtés pour les orifices d'aération.



Châssis en acier inox:

Les châssis en acier inoxydable haut de gamme sont particulièrement faciles à nettoyer.



Évaporateur en acier inox robuste:

L'évaporateur vertical est particulièrement robuste et a une longue durée de vie.



Adapté pour l'eau déminéralisée:

L'ensemble des appareils de la série RF/RFS peuvent être utilisés avec de l'eau déminéralisée.



Prélèvement simple de la glace:

Grâce au mécanisme relevable, peu encombrant, la trappe est poussée à l'intérieur de l'appareil (modèle avec réservoir).



Utilisation simple:

Le sélecteur à trois positions (Marche/Arrêt/Nettoyage) permet une utilisation confortable de la machine.

Les avantages

- Sécurité de fonctionnement maximale
- Production de glace consommant peu d'énergie
- Modèles RFS: efficacité énergétique supérieure de 5%
- Très grandes quantités de production possibles
- Conforme HACCP
- Facile à nettoyer
- Système fermé pour une hygiène optimale
- Adapté pour l'eau déminéralisée
- Refroidissement à l'eau ou à l'air au choix

Garantie

Machine: **3 ans** (Pièces) – **2 ans** (Main d'œuvre)
Condenseur: **3 ans** (Pièces) – **2 ans** (Main d'œuvre)
Compresseur: **5 ans** (Pièces) – **2 ans** (Main d'œuvre)

Filtre à eau

Afin d'améliorer la qualité de la glace et d'augmenter la durée de vie de la machine, nous recommandons l'utilisation d'un système de filtre à eau automatique.



Machine à flocons de neige Manitowoc série RF, autonome avec réservoir de stockage intégré

- Réfrigérant R-404A
- Raccordement électrique 230V/1/50Hz
- Température ambiante (min/max) de 10 °C à 43 °C
- Pieds réglables en hauteur (110 – 150 mm)
- Pelle à glace
- Kit d'arrivée d'eau
- Kit d'évacuation de l'eau

Indications de capacité kg/24h pour une température de l'air de 21 °C et une température de l'eau de 10 °C

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h	Réservoir capacité kg
02G0750005	RF 244 A	500x660x843	83	18
02G0750010	RF 266 A	500x660x953	83	27
02G0750015	RF 385 A	738x690x1003	151	40
02G0750020	RF 399 A	780x690x1020	151	54
02G0750025	RF 644 A	741x678x1167	312	54



Machine à flocons de neige Manitowoc série RSF, autonome sans réservoir de stockage

- Réfrigérant R-404A
- Raccordement électrique 230V/1/50Hz
- Raccordement électrique (RFS 2300) 400V/1/50Hz
- Température ambiante (min/max) de 10 °C à 43 °C
- Kit adaptateur pour réservoir de stockage
- Kit d'arrivée d'eau
- Kit d'évacuation de l'eau

Indications de capacité kg/24h pour une température de l'air de 21 °C et une température de l'eau de 10 °C

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h	Réservoir approprié	Consommation énergétique (max.)* kWh / 45,4 kg de glace
Autonome					
02G0760005	RFS 300 A	559x559x660	171	B-320 (95 kg) / B-420 (141 kg)	6,65
02G0760006	RFS 300 W	559x559x660	171	B-320 (95 kg) / B-420 (141 kg)	
02G0760010	RFS 650 A	559x559x660	332	B-320 (95 kg) / B-420 (141 kg)	4,89
02G0760011	RFS 650 W	559x559x660	332	B-320 (95 kg) / B-420 (141 kg)	
02G0760015	RFS 1200 A	762x599x700	525	B-570 (195 kg)	5,20
02G0760016	RFS 1200 W	762x599x700	525	B-570 (195 kg)	
02G0760025	RF 2300 A	934x684x700	332	B-320 (95 kg) / B-420 (141 kg)	
02G0760030	RF 2300 W	934x684x700	525	B-570 (195 kg)	
Pour froid central					
02G0760105	RFS 1279 R	559x559x660	525	B-320 (95 kg) / B-420 (141 kg)	
02G0760110	RFS 2379 R	762x599x700	1050	B-320 (95 kg) / B-420 (141 kg)	

Accessoires pour machine à flocons de neige Manitowoc série RF / RFS

Article n°	Désignation
02G0157020	Produit nettoyant (bouteille 473 ml)
02G0157025	Produit désinfectant (bouteille 473 ml)
02G0157030	Pelle à glace (950 ml)

Machines à glace

Machine à nuggets de glace

11.28


Machine à nuggets de glace Manitowoc série RNS, autonome

Les machines à nuggets de glace robustes et efficaces peuvent être utilisées de différentes façons et sont disponibles au choix avec ou sans réservoir de stockage intégré.



Production

La glace en flocons est fabriquée, compressée puis cassée dans un évaporateur vertical comportant un système à hélice.



Encastrable:

Grâce au flux d'air avant et arrière, aucune place supplémentaire n'est nécessaire sur les côtés pour les orifices d'aération (modèle avec réservoir).



Châssis en acier inox:

Les châssis en acier inoxydable haut de gamme sont particulièrement faciles à nettoyer.



Évaporateur en acier inox robuste:

L'évaporateur vertical est particulièrement robuste et a une longue durée de vie.



Facile à nettoyer et à entretenir :

Les machines à nuggets de glace conformes HACCP avec processus de production hermétiquement fermé sont particulièrement faciles à nettoyer et à entretenir.



Prélèvement simple de la glace:

Grâce au mécanisme relevable, peu encombrant, la trappe est poussée à l'intérieur de l'appareil (modèle avec réservoir).



Deux hauteurs d'encastrement:

Pour une intégration parfaite, les modèles avec réservoir intégré peuvent être choisis dans une hauteur d'encastrement pour bars ou pour cuisines.

Les avantages

- Production consommant peu d'énergie et d'eau
- Production de nuggets de glace qui refroidissent longtemps les boissons sans les noyer dans l'eau
- Avec ou sans réservoir intégré, au choix
- Conforme HACCP
- Facile à nettoyer
- Système fermé pour une hygiène optimale
- Facile à utiliser

Garantie

Machine: **3 ans** (Pièces) – **2 ans** (Main d'œuvre)
Compresseur: **5 ans** (Pièces) – **2 ans** (Main d'œuvre)

Filtre à eau

Afin d'améliorer la qualité de la glace et d'augmenter la durée de vie de la machine, nous recommandons l'utilisation d'un système de filtre à eau automatique.



Machine à nuggets de glace Manitowoc série RNS, autonome avec réservoir de stockage intégré

- Réfrigérant R-404A
- Raccordement électrique 230V/1/50Hz
- Taille des nuggets (longueur/diamètre) 25.4/16 mm
- Température ambiante (min/max) de 10 °C à 43 °C
- Pieds en acier inox réglables en hauteur (110 – 150 mm)
- Kit d'arrivée d'eau
- Kit d'évacuation de l'eau

Indications de capacité kg/24h pour une température de l'air de 21 °C et une température de l'eau de 10 °C

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h	Capacité réservoir kg	Poids kg
02G0770005	RNS 244 A	500x660x690 (+152)	80	20	71
02G0770010	RNS 385 A	738x690x851 (+152)	150	50	102



Machine à nuggets de glace Manitowoc série RNS, autonome sans réservoir de stockage

- Réfrigérant R-404A
- Raccordement électrique 230V/1/50Hz
- Taille des nuggets (longueur/diamètre) 25.4/16 mm
- Température ambiante (min/max) de 10 °C à 43 °C
- Kit d'arrivée d'eau
- Kit d'évacuation de l'eau

Indications de capacité kg/24h pour une température de l'air de 21 °C et une température de l'eau de 10 °C

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité kg / 24 h	Réservoir approprié	Poids kg
02G0780005	RNS 308 A	559x600x660	150	B-320 (95 kg) / B-420 (141 kg)	79
02G0780010	RNS 608 A	559x600x660	268	B-320 (95 kg) / B-420 (141 kg)	
02G0780015	RNS 1008 A	762x600x695	489	B-400 (132 kg) / B-570 (195 kg)	
02G0780020	RNS 1009 W	762x600x695	489	B-400 (132 kg) / B-570 (195 kg)	



RNS 12 AT

Machine à nuggets de glace avec distributeur d'eau intégré, Manitowoc série RNS, autonome

new

Tension [V] / Fréquence [Hz] 230 / 1 / 50 Hz | Fusible retardé [A] 13 A

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Réservoir capacité kg	Opération
02G0781005	RNS 12 A, avec levier de manoeuvre	413x610x890	5.5	Levier de manoeuvre
02G0781010	RNS 12 AT, avec capteur	413x610x890	5.5	Capteur
02G0781015	RNS 20 A, avec levier de manoeuvre	413x610x1070	9.1	Levier de manoeuvre
02G0781020	RNS 20 AT, avec capteur	413x610x1070	9.1	Capteur

Accessoires pour machine à nuggets de glace Manitowoc

Article n°	Désignation
02G0781105	Pieds réglables en hauteur: 114-165 mm
02G0781110	Kit de conversion: Levier de manoeuvre --> Capteur
02G0781115	Cabine RNS

Machines à glace

Machine à glace en écailles

11.30

Machine à glace en écailles Manitowoc série RS, modulaire

Les machines à glace en écailles modulaires performantes permettent de produire de manière rapide et économique des quantités de glace importantes avec une capacité frigorifique élevée.



Production

L'évaporateur et la vis sans fin conçus spécialement en acier inoxydable permettent de produire de grandes quantités de glace en un temps record.



Utilisation multiple:

Les machines à glace en écailles de la série RS peuvent être refroidies au choix à l'air ou à l'eau.
(sauf RS 4406 A).



Utilisation simple:

L'interrupteur marche/arrêt séparé permet une utilisation confortable et sûre de la machine.




Plusieurs épaisseurs de glace:

Selon le besoin, l'épaisseur de la glace peut être comprise entre 1,5 et 3 mm.



Châssis en acier inoxydable:

Les châssis en acier inoxydable haut de gamme sont particulièrement faciles à nettoyer.



Une puissance frigorifique élevée:

Avec une température comprise entre -5 et -10 °C, la glace permet de refroidir de manière durable et performante.

Les avantages

- Sécurité de fonctionnement maximale
- Très grandes quantités de production possibles
- Possibilités d'utilisation flexibles
- Taille des écailles réglable
- Différentes performances
- Hygiène optimale
- Facile à nettoyer
- Refroidissement à l'eau ou à l'air au choix

Garantie de 2 ans

Les appareils très robustes de la série RS sont garantis 2 ans. La garantie porte sur toutes les pièces de rechange et la main d'œuvre.

Filtre à eau

Afin d'améliorer la qualité de la glace et d'augmenter la durée de vie de la machine, nous recommandons l'utilisation d'un système de filtre à eau automatique.



Système de stockage et de transport de glace Follett ITS

Bac de stockage compatible avec toutes les machines à cubes, flocons et nuggets de glace.

- Tout le système en acier inoxydable
- Intérieur du bac de stockage et chariot de transport en polyéthylène
- Chariot pour 6 réservoirs
- inclus système d'écoulement patenté
- Les réservoirs pour les chariots ne sont pas compris dans les prix

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité réservoir kg	Chariot de transport
02G0501005	E-ITS 100 NS-31	788x1016x1178	46	1 x 109 kg
02G0501006	E-ITS 500 NS-31	788x1016x1524	227	1 x 109 kg
02G0501008	E-ITS 600 NS-31	788x1016x1703	273	1 x 109 kg
02G0501010	E-ITS 700 SG-31	788x1016x1905	318	1 x 109 kg
02G0501015	E-ITS 1350 SG-60	1524x1016x1905	612	2 x 109 kg
02G0501020	ITS 2250 SG-60	1524x1016x2464	968	2 x 109 kg
02G0501025	ITS 1700 SG-90	2286x1016x1778	779	3 x 109 kg
02G0501030	ITS 3250 SG-90	2286x1016x2464	1'477	3 x 109 kg



Système de transport et de stockage de glace Follett Ice-Device Système Smart Cart 75

Bac de stockage compatible avec toutes les machines à cubes et nuggets de glace.

- Tout le système en acier inoxydable
- Intérieur du bac de stockage en polyéthylène
- Chariot de transport Smart Cart 75 pour 3 bacs de glace d'une capacité de 34 kg
- Les Ice-Device sont aussi disponibles en exécution Smart Cart 125, Smart Cart 240 ou consoles de remplissage pour sacs
- Suppléments ou diminutions de prix pour les différentes exécutions: voir les accessoires.

Article n°	Désignation	Dimensions extérieures LxPxH mm	Capacité réservoir kg
02G0505005	E-DEV 500 SG-30-75	762x788x1570	209
02G0505010	E-DEV 700 SG-30-75	762x788x1969	308
02G0505015	DEV 1010 SG-48-75	1220x788x1893	454
02G0505020	DEV 1175 SG-48-75	1220x788x2045	538
02G0505025	DEV 1300 SG-48-75	1220x788x2134	599
02G0505030	DEV 1160 SG-56-75	1423x788x1893	531
02G0505035	DEV 1350 SG-56-75	1423x788x2045	617
02G0505040	DEV 1325 SG-60-75	1524x788x1893	601
02G0505045	DEV 1475 SG-60-75	1524x788x2045	676
02G0505050	DEV 1650 SG-60-75	1524x788x2134	753

Machines à glace

Systèmes de transport de glace

11.32

Accessoires pour systèmes de stockage et de transport de glace (Prix valables en combinaison avec l'achat d'appareils)

Article n°	Désignation
02G0507005	Bacs 6 pièces
02G0507010	Chariot de transport
02G0507015	Palette à glace, L=118.1 cm
02G0507016	Palette à glace, L=147.3 cm
02G0507020	Pelle à glace grande, L=94 cm
02G0507021	Pelle à glace petite, 2.4 litre

Accessoires pour systèmes de stockage et de transport de glace Ice-Device (Prix valables en combinaison avec l'achat d'appareils)

Article n°	Désignation
02G0510020	Smart Cart 75 supplémentaire
02G0510025	Smart Cart 125 supplémentaire
02G0510030	Smart Cart 240 supplémentaire
02G0510035	Bac à glace pour Smart Cart 240 / par pièce max. 6 pièces par Smart Cart 240
02G0507020	Pelle à glace grande, L=94 cm
02G0507021	Pelle à glace petite, 2.4 litre